German Cathodic Protection

- **Gehäuse**
  - **Luftgekühlt** ☐
  - **Ölgekühlt**
    - **Lieferung mit Öl** ☐
    - **Lieferung ohne Öl** ☐
  - **Explosionsgeschützt** ☐
- **Netzversorgung**
  - **Wechselstrom** — V
  - **Drehstrom** — V
  - **Frequenz** — Hz
- **DC-Ausgang**
  - **Spannung** — V
  - **Strom** — A
- **Ausgangsregelung**
  - **Automatisch** ☐
  - **Manuell** ☐
  - **Anzahl Elektroden** ☐
- **Montageort**
  - **Onshore** ☐
  - **Offshore** ☐
  - **Innenraum** ☐
  - **im Freien** ☐
  - **Schutzart** ☐
- **Umgebungsbedingungen**
  - **Temperatur max.** — °C
  - **Temperatur min.** — °C
  - **Relative Luftfeuchtigkeit** — %
  - **Max. Windgeschwindigkeit** — km/h
- **AC Voltmeter** ☐
- **AC Amperemeter** ☐
- **DC Voltmeter** ☐
- **DC Amperemeter** ☐
- **Potenzialmessgerät** ☐
- **Betriebsstundenzähler** ☐

- **DC Stromtaktschalter**
  - **für externe Synchronisation** ☐
  - **für interne Synchronisation**
    - **mit GPS Empfänger** ☐
    - **mit interner Regelung** ☐
- **Potenzial Converter**
  - **Zn > Cu/CuSO$_4$** ☐
  - **Ag/AgCl > Cu/CuSO$_4$** ☐
  - **MnO$_2$ > Cu/CuSO$_4$** ☐
- **Blitzschutz** ☐
- **Überspannungsschutz bis 3 kV AC** ☐
- **Geeignet zur Fernüberwachung und Steuerung**
  - **ETHERNET** ☐
  - **RS485** ☐
  - **RS232** ☐
- **Software für Fernüberwachung und Steuerung einschl Server** ☐
- **Fernüberwachung mit Transmitter 4-20 mA**
  - **Potenzial** ☐
  - **Spannung** ☐
  - **Strom** ☐
- **Strombegrenzung** ☐
- **Basis-Stromeinstellung** ☐

Weitere Anforderungen

☐

☐

☐

☐

☐

☐