

Flugmarkierungshauben

Flugmarkierungshauben markieren den Trassenverlauf von Fernleitungen. Sie sind ausgestattet mit Halterungen für die gängigsten Messstellensysteme, leicht und schnell zu montieren und über viele Jahre absolut wartungsfrei. Die Hauben sind exakt auf den Verlauf der Fernleitungen ausrichtbar.

Wir fertigen die unterschiedlichsten Größen und Formen. Ebenso groß ist die Auswahl der Farben sowie lichtechter, reflektierender Folien, die ganzflächig oder auch als Segmente aufgebracht werden können.

Material: voll durchgefärbtes, schlagzähes und UV-stabilisiertes Hart-PVC.



Abmessungen

Typ	50	51	60	70	90	100	110
Dachfläche	335 x 230 mm	350 x 230 mm	500 x 330 mm	400 x 300 mm	440 mm Ø	500 mm Ø	600 mm Ø
Dachneigung	45°	45°	60°	45°	--	--	--
Dachstellung	90° drehbar	90° drehbar	15° drehbar	90° drehbar	--	--	--
Materialstärke	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Materialfarbe	z.B. gelb, rot	z.B. gelb, rot	z.B. gelb, rot	z.B. gelb, rot	z.B. gelb, rot	z.B. gelb, rot	z.B. gelb, rot



Hinweisschilder

Zweifärbig gespritzte Schilder aus extrem witterungsbeständigem, hoch-schlagzähem ASA-Thermoplast.

Absolut reflexionsfreie, seidenmatte Oberfläche, auch auf Distanz gut ablesbar.

Hoch belastbare Befestigung durch 4 versenkte Schrauben aus Edelstahl.

Bestückbar mit allen gängigen Einlegefeldern.

Alle Hinweisschilder können mit oder ohne Hinterlegplatte verwendet werden. Die Hinterlegplatte gibt dem Schild zusätzliche Stabilität und sichert die Einlegefelder gegen unbefugtes Entfernen. Die Hinterlegplatte ist im Schild versenkt und somit nicht sichtbar. Abdeckplatte und Schild bilden eine kompakte, absolut verwindungssteife Einheit.