

## Digital Multimeter MM 2

Tausendfach bewährt und von dem unabhängigen VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut nach international gültigen Normen geprüft und zugelassen.

- Grundmessarten für Strom, Spannung, Widerstand, Durchgang, Diode, Kapazität und Frequenz
- Sichere Strommessung bis 300 A über aufsteckbaren Stromzangenadapter
- Automatische und/oder manuelle Messbereichswahl
- Überlastschutz in allen Bereichen
- Automatische Geräteabschaltung bei Nichtbenutzung
- Robuste Gehäuseausführung durch integrierten Gummi-Schutzrahmen
- Kompakt-Schutztasche im Lieferumfang enthalten



## Zubehör (optional)



### Satz TA2

Ø 4 mm Sicherheitsmessleitungsset, 6-teilig, rot/schwarz, professionelle Ausführung, CAT III 1000 V, bestehend aus:

- Sicherheitsmessleitungen (Silikon)
- Sicherheitsprüfspitzen (4 mm Prüfspitze)
- Sicherheits-Krokodilklemmen



### Satz TA3

Ø 4 mm Sicherheitsmessleitungsset, 8-teilig, rot/schwarz, professionelle Ausführung, CAT III 1000 V, bestehend aus:

- Sicherheitsmessleitungen (Silikon)
- Sicherheitsprüfspitzen (schlanke Prüfspitze)
- Sicherheits-Klauengreifern
- Sicherheits-Krokodilklemmen

Anzeigeumfang	2.000
Grundgenauigkeit	0,5 %
Spannung AC	0,1 mV - 750 V
Spannung DC	0,1 mV - 1000 V
Strom AC	0,1 µA - 20 A
Strom DC	0,1 µA - 20 A
Widerstand	0,1 Ω - 20 MΩ
Durchgang/Diode	Ja/Ja
Messverfahren	RMS
Messbereiche	manuell wählbar
Arbeitstemperatur	0 °C to + 50 °C
Messkategorie	CAT III 600 V
Geräteabmessung	192 x 95 x 50 mm mit Schutzrahmen
Gewicht	550 g mit Gummi-Schutzrahmen
Batterie	9 V IEC 6 LR61

## Lieferumfang

Zum Lieferumfang des MM 2 gehören:

- 1 Stück Multimeter MM 2
- 1 Stück Sicherheitsmessleitung, rot (L = 1,4 m; Spitze Ø = 4 mm) mit Schutzkappen
- 1 Stück Sicherheitsmessleitung, schwarz (L = 1,4 m; Spitze Ø = 4 mm) mit Schutzkappen
- 1 Stück Gummi-Schutzrahmen
- 1 Stück Kompakt-Schutztasche
- 1 Stück 9-V-Blockbatterie
- 2 Stück unterschiedliche Sicherungen (zur Erstbestückung im Gerät eingebaut)
- Bedienungsanleitung